

|                               |  |                               |  |                  |   |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|------------------|---|
| <b>Jel:</b>                   | <b>Aj-02</b>   | <b>Megnevezés:</b>            | <b>Új külső fa ajtó</b>                                      |                  |   |
| <b>Darabszám:</b>             | 1  | <b>balos</b>                  | 0  | <b>jobbos</b>    | 1   |
| <b>Méret:</b>                 | 110/240  | sz/m (cm)                     |  |                  |   |
| <b>Tok kialakítása:</b>       | Milano tömörfa szerkezet, oldalt és felül tokbővítés, meglévő nyílászárókkal azonos színű festés | <b>Fogadó szerkezet:</b>      | Meglévő 38 cm falazat, új homlokzati hőszigeteléssel ellátva | <b>beépítés:</b> | Meglévő nyílászáró síkjába  |
| <b>Szárny kialakítása:</b>    | Milano tömörfa szerkezet meglévő nyílászárókkal azonos színű festés, üvegezés                    | <b>Nyitásmód:</b>             | nyíló egyszárnyú, kézi működtetésű                           | <b>üvegezés:</b> | 3 rétegű (4-16-4-16-4) nemesgáz töltetű üvegezés, Skyfol SSI420 biztonsági-és hővédő fólia külső üveg belső felületén és a belső üveg külső felületén |
| <b>Felül-, oldalvilágító:</b> | -  | <b>Zárszerkezet, vasalat:</b> | Körrozettás bevésőzárral                                     | <b>Szellőző:</b> | -   |

**Megjegyzések 1.:**

Padlóhoz rögzített rozsdamentes acél ütközővel  
Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

**Megjegyzések 2.:**

Műszaki igényszint:  
Sz1 - szélállóság  
V2 - vízzárás  
L2 - légzárás  
H1: u<1,4  
LH3 - léghanggátlás  
I - klímaosztály  
S - mechan. igénybevétel  
TR - 1 - tartós használat

